

SAMOJEZDNY ŻURAW TERENOWY **REX25RT**



SKONCENTROWANY NA BEZPIECZEŃSTWIE

Łatwy w obsłudze oraz bardzo intuicyjny system kontroli udźwigu dostarcza operatorowi niezbędnych informacji. Żuraw REX25 RT standardowo wyposażony jest w dodatkowe kamery z wyświetlaczem w kabinie, które poprawiają widoczność dookoła maszyny oraz elektroniczną kontrolę nacisku na podpory co maksymalizuje bezpieczeństwo na placu budowy.



KOMFORT PRACY



KONTROLA I BEZPIECZEŃSTWO

Klimatyzowana kabina operatora

REGULOWANY PNEUMATYCZNIE FOTEL

System kontroli udźwigu COBO 3B6

MENU W JĘZYKU POLSKIM



KOMPAKTOWY ŻURAW DO ZADAŃ SPECJALNYCH

ZAPROJEKTOWANY DO TWOICH POTRZEB

Zajmujesz się budownictwem inżynieryjnym, jesteś producentem dużych prefabrykatów, budujesz hale lub domy? Potrzebujesz żurawia, który wykona te prace, a przede wszystkim bez trudu dotrze do miejsca jej wykonywania. Żuraw terenowy REX25 RT dzięki hydraulicznemu napędowi wszystkich kół z łatwością porusza się w trudnym terenie.

DOSKONAŁY W TERENIE

REX25 RT może jeździć z ładunkiem zawieszonym na haku [do 3,5 tony]. Dzięki trzem trybom jazdy oraz kompaktowym wymiarom REX25 RT wykonuje swoją pracę szybko i efektywnie. W trybie z czterema kołami skoordynowanymi promień skrętu wynosi zaledwie 1,5 metra.



TABELA UDŹWIGÓW

Udźwigi podane w tabeli są zgodne z normą EN 13000.

Zakres pracy [m]	Żuraw na podporach, 360° [t]				
	7,7	11,8	15,8	19,9	24
2,5	25,0	-	-	-	-
3	24,0	18,0	17,5	-	-
3,5	22,1	17,7	17,3	-	-
4	17,8	17,3	17,0	14,4	-
4,5	13,9	16,1	16,7	13,5	-
5	10,1	14,6	16,0	12,7	11,5
6	-	13,2	14,5	11,1	10,6
7	-	10,8	11,8	9,7	9,7
8	-	8,5	9,4	8,5	8,7
9	-	-	7,6	7,4	7,7
10	-	-	6,3	6,6	6,6
11	-	-	5,3	5,5	5,6
12	-	-	4,5	4,9	4,8
13	-	-	3,8	4,2	4,2
14	-	-	-	3,6	3,7
15	-	-	-	3,2	3,2
16	-	-	-	2,8	2,7
17	-	-	-	2,4	2,3
18	-	-	-	-	2,0
19	-	-	-	-	1,7
20	-	-	-	-	1,5
21	-	-	-	-	1,3

Stać charakterystyka udźwigu w zakresie 360° obrotu.



PRECYZJA STEROWANIA

PODSTAWOWE PARAMETRY

UDŹWIG [t]

WYSIĘG [m]

NAPĘD HYDRAULICZNY

SILNIK [kW]

WYMIARY [mm]

25

24

4x4

STAGE V, 95

8270x2500*x3150 H

*2740 Z OPONAMI TERENOWYMI

Wielofunkcyjne joysticki

PROPORCJONALNE STEROWANIE RUCHAMI

JEDEN ŻURAW WIELE MOŻLIWOŚCI

Hydrauliczny napęd wszystkich kół, trzy tryby jazdy, możliwość jazdy z ładunkiem na haku, to tylko kilka standardowych funkcji, w które wyposażony jest żuraw REX25 RT. Wszelkieronność jest synonimem sukcesu. Właśnie dlatego wyposażyliśmy nasz żuraw między innymi w dodatkowe przedłużenie kratownicowe oraz kosz osobowy.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ WSKAŹNIK NACISKU NA PODPORY
- ✓ SILNIK DEUTZ TCD 3.6 L4 STAGE V
- ✓ SYSTEM KONTROLI UDŹWIGU COBO 3B6
- ✓ OPONY TERENOWE W ROZMIARZE 445/65 R 22.5



WSZECHESTRONNOŚĆ

WIĘKSZY WYSIĘG

Samopoziomujący
kosz osobowy

STEROWANIE RADIOWE

Dodatkowy wysięgnik
kratownicowy

ZWIĘKSZAJĄCY WYSIĘG DO 37 m

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

SAMOPOZIOMUJĄCY KOSZ OSOBOWY

STEROWANIE RADIOWE

IZOLOWANY KOSZ OSOBOWY

WSKAŹNIK OBECNOŚCI WYSOKIEGO
NAPIĘCIA IVN

DODATKOWY WYSIĘGNIK
KRATOWNICOWY 13 m



ZESKANUJ
KOD QR
ABY
ZOBACZYĆ
WIDEO.

[youtube.com/watch?v=NtpB5DsD9B8](https://www.youtube.com/watch?v=NtpB5DsD9B8)

JEDEN ŻURAW WIELE MOŻLIWOŚCI

Żuraw REX25 TC posiada takie same cechy udźwigu i wysięgu co jego brat REX25 RT, ale dzięki umieszczeniu go na podwoziu ciężarowym, całe urządzenie może łatwo i szybko przemieszczać się między oddalonym od siebie lokalacjami.

rexbmobilecrane.nl



ZBUD SP. Z O. O.
ŻABIŃSKA 6, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA, POLSKA.

PRAWA AUTORSKIE ©2022 ZBUD. REX JEST ZAREJESTROWANYM ZNAKIEM TOWAROWYM. KOPIOWANIE, PRZETWARZANIE, ROZPOWSZECZNIANIE TYCH MATERIAŁÓW W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ ZGODY FIRMY ZBUD JEST ZABRONIONE.

ZBUD.COM.PL

SPECYFIKACJE PRODUKTÓW MOGĄ ULEĆ ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA I ZOBOWIĄZAŃ. ZDJEŃCIA I/LUB RYSUNKI W TYM DOKUMENCIE SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE DO CELÓW ILLUSTRACYJNYCH. ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI SKONSULTUJ SIĘ Z LOKALNYM SPRZEDAWCĄ.